

Gewinderohre DIN 2440

geschweißt

in Längen von ca. 6 mtr.

Anschluß-nennw.	Nennw. DN	äuß. Durchm.	Wandst. mm	kg/mtr. schwarz	kg/mtr. verzinkt	Euro/mtr. schwarz	Euro/mtr. verzinkt
3/8"	10	17,2	2,35	0,852	0,890	4,90	8,40
1/2"	15	21,3	2,65	1,22	1,27	5,70	7,70
3/4"	20	26,9	2,65	1,58	1,65	6,90	9,10
1"	25	33,7	3,25	2,44	2,55	10,20	13,30
1 1/4"	32	42,4	3,25	3,14	3,28	12,30	17,10
1 1/2"	40	48,3	3,25	3,61	3,77	14,10	19,60
2"	50	60,3	3,65	5,10	5,33	19,90	27,60
2 1/2"	65	76,1	3,65	6,51	6,80	29,70	42,10
3"	80	88,9	4,05	8,47	8,85	38,70	54,80
4"	100	114,3	5,40	12,10	12,60	55,20	78,10

nahtlos

Anschluß-nennw.	Nennw. DN	äuß. Durchm.	Wandst. mm	kg/mtr. schwarz	kg/mtr. verzinkt	Euro/mtr. schwarz	Euro/mtr. verzinkt
3/8"	10	17,2	2,35	0,852	0,890	11,20	15,00
1/2"	15	21,3	2,65	1,22	1,27	9,30	12,20
3/4"	20	26,9	2,65	1,58	1,65	10,50	13,40
1"	25	33,7	3,25	2,44	2,55	15,00	18,50
1 1/4"	32	42,4	3,25	3,14	3,28	18,30	22,20
1 1/2"	40	48,3	3,25	3,61	3,77	21,10	25,60
2"	50	60,3	3,65	5,1	5,33	28,60	35,00
2 1/2"	65	76,1	3,65	6,51	6,8	37,70	47,40
3"	80	88,9	4,05	8,47	8,85	49,00	61,60
4"	100	114,3	5,4	12,10	12,60	68,10	87,90